

# Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil
**CleanSynto®**
**Вязкость: 15W-50**
**Полностью синтетическое**


## 1 литр

Артикул:

**1171109-001**

Артикул:

1171109-001-01-999

Штрих-код:

4014835865051



## 4 литра

Артикул:

**1171109-004**

Артикул:

1171109-004-01-999

Штрих-код:

4014835865082



## 20 литров

Артикул:

**1171109-020**


## 20 литров, есобох

Артикул:

**1171109-B20**

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к «полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

Мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива **RAVENOL Racing 4-T**

**Motobike SAE 15W-50** способствует защите окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептура гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

*Выполняет требования:* **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	852 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	121.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	167	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	4950 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.84 %wt.	DIN 51575
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -25°C	9100	ASTM D4684
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

### Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0