

# Вилочное масло RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

**Вязкость: 2,5W**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1182101-001**  
Артикул:  
1182101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731615



## 4 литра

Артикул:  
**1182101-004**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1182101-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1182101-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1182101-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1182101-700**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - полностью синтетическое на основе эстеров гидравлическое масло, предназначенное для всех типов телескопических вилок мототехники как для нормального шоссейного применения, так и для внедорожных условий использования. Предназначено для SHOWA и USD вилок.

Обладает стабильно высоким индексом вязкости и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Специально подобранный пакет присадок обеспечивает работу при высоких нагрузках и прекрасную защиту от износа. Продукт нейтрален по отношению к уплотнительным материалам.

## Применение:

Разрабатывалось по запатентованной технологии для мотоспорта, для различной мототехники и сохраняет свои свойства в процессе всего времени работы в спортивной подвеске. Оптимальная вязкость и условия эксплуатации позволяют смешивать с другими вилочными маслами.

Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур. Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Ultra Light 2,5W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Очень хорошее водо- и воздухоотделение, что препятствует образованию пены
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	824 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	6.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	19.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	312	DIN ISO 2909
Температура застывания	-75 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	155 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Honda

08208ACC02

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 литра	1182101-004-01-999	