

Масло АКПП RAVENOL ATF SP-IV RR

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211138-001
Артикул:
1211138-001-01-999
Штрих-код:
4014835841543



4 литра

Артикул:
1211138-004
Артикул:
1211138-004-01-999
Штрих-код:
4014835841574



20 литров

Артикул:
1211138-020



20 литров, есобох

Артикул:
1211138-B20



60 литров

Артикул:
1211138-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211138-D60
Артикул:
1211138-D60-01-888
Штрих-код:
4014835853140

Масло АКПП RAVENOL ATF SP-IV RR разработано на основе синтетической ПАО базы и специально подобранных присадок и ингибиторов, обеспечивающих лучшую термическую стабильность, устойчивость к окислению и стабильный коэффициент трения.

RAVENOL ATF SP-IV RR демонстрирует отличные показатели при низкой температуре.

Это масло нового поколения, разработанное специально для 8-ми ступенчатых коробок передач (АКПП) Hyundai и Kia - A8LR1 (2WD) и A8TR1 (4WD). Гарантирует максимальную защиту от износа при любой

нагрузке.

При выборе масла внимательно следуйте рекомендациям производителя.

Применяется в качестве аналога к оригинальным жидкостям Hyundai 00232-19052, Hyundai 04500-00117 и подходит для АКПП автомобилей Hyundai EQUUS, Hyundai GENESIS, Hyundai GENESIS Coupe, KIA MOHAVE, KIA QUORIS.

Применение RAVENOLATF SP-IV RR обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Очень хорошую стабильность к окислению и устойчивость к сдвигу
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Хороший коэффициент трения
- Нейтральность к уплотнительным материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Hyundai EQUUS, Hyundai GENESIS, Hyundai GENESIS Coupe, KIA MOHAVE, KIA QUORIS	
Плотность при 20°C	835 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Hyundai Motor

0450000117, 450000117, 450000116, 0023219052, 0450000116

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1211138-B20-01-888	
60 литров	1211138-060-01-999	