

# RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS

Вязкость: 85W-90

Минеральное



**10 литров**

Артикул:  
**1223310-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1223310-020**



**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1223310-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1223310-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1223310-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1223310-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	ASTM D7450, Liebherr Cranes, MAN 342 N, MIL-L-2105 D, Volvo 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	
Плотность при 20°C	885.3 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	136 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	194 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Остатки и зола	>2300	ASTM D7751