

# Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40C (готовый)



## 1.5 литра

Артикул:  
**1410121-150**  
 Артикул:  
 1410121-150-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835755710



## 5 литров

Артикул:  
**1410121-005**  
 Артикул:  
 1410121-005-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835755758



## 10 литров

Артикул:  
**1410121-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1410121-020**  
 Артикул:  
 1410121-020-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835755727



## 20 литров, есовох

Артикул:  
**1410121-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1410121-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1410121-208**  
 Артикул:  
 1410121-208-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835755789

RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40°C – готовый к применению антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT для

систем охлаждения двигателей автомобилей Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM. Не содержит амины и фосфаты. Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Антифриз окрашен в синий цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 может применяться в автомобилях Volkswagen, Audi, Saab, Renault, Porsche, Opel, Lnad Rover, Jaguar, John Deer, Daf, Ford, Honda, BMW, Mercedes-Benz, MAN и других.

## **Применение RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40°C обеспечивает**

- Отличное использование в чугунных, алюминиевых (а также состоящих из сплавов этих двух металлов) двигателях, и в радиаторах из алюминиевых и медных сплавов
- Хороший запас щелочности
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах
- Защиту от коррозии и кавитации

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D3306, D4340, D4985	
Соответствует требованиям	DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C	
Подходит для	DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW	
Плотность при 20°C	1080 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
pH при 20°C	7,5	ASTM D1287
Температура замерзания	-40 °C	ASTM D1177

## Аналоги OEM

### Alpine

RM0101711, RM0101714, RM0101712, RM0101713, RM0101715

### BMW

83512445463, 83192218347, 82141467704, 81141467704

### FEBI

24196, 26580, 26581, 26582

### General Motors

9986100, 90297545, 88862158, 00993088, 993088, 12378464, 19284982, 12378390, 88863460, 10953456, 27002485, 88862645, 88863336, 88863344, 19317140, 105071, 88862159, 00993089, 993089, 88901122, 88864314, 19286315

### Honda

08CLAG016S1, 08C50C321S01, 08CLAG016S1XX1L, 08CLAG016S0, 08C50C321S02, 08CLAG01801, 08CLAM9910NT1, 08CLAM9911NT8, 08CLAG026L1, 08CLAG018L0A, 08CLAG018L0, 08CLAG026L1XX5L, 08CLAG026L0, OL9999011, 08CLAP9914ZY8, 08CLAG016S2, 08CLAG01820

### Land Rover

RTC5779A

### Mercedes-Benz

A0009890825, A000989082511

**Mitsubishi**

MZ101075, MZ101075EX, MZ320263, MZ320712, MZ320125, MZ320130, MZ341015EX, MZ320264, MZ320091, MZ101077

**PSA Peugeot Citroen**

DLM0030003

**SWAG**

99901089, 10924196

**Subaru**

K067EYA000, K067EYA100

**Suzuki**

990009903220X, 990F0ECSC2060, 990F059J44EC1, 990LM08849000, 990LM08849, 990E059J44, 990F0ECSC2005, 990E059J44000, 990F059J44BEC1, 990F0ECSC2B005

**Toyota**

0888980190, 0888901203

**Volvo**

31439723, 9437653, 31439724, 9437654

**Yamalube**

ACCYAMACBL32

**Фасовки снятые с производства**

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1410121-010-01-999	
60 литров	1410121-060-01-999	