

# RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8

**Вязкость: 0W-8**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1111155-001**  
Артикул:  
1111155-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835880924



## 4 литра

Артикул:  
**1111155-004**  
Артикул:  
1111155-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835880955



## 5 литров

Артикул:  
**1111155-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1111155-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1111155-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1111155-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1111155-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111155-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1111155-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111155-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1111155-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение         | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| JASO                                                     | GLV-1            |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 840 g/cm³        | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 5.5 mm²/s        | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 26.36 mm²/s      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 152              | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 1.89 mPa*s       | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 2740 mPa*s       | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 5300 mPa*s       | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -72 °C           | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.4 %           | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 226 °C           | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 9.5 mgKOH/g      | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1 %wt.           | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Honda

0821599977, 0821599977HMR, 0821599974HMR, 0821599974

Nissan

KLAV000802, KLAV000804

Toyota

0888012903, 0888084114, 0888084112, 0888012905, 0888084113