

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50

Вязкость: 20W-50**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1123220-001

**5 литров**

Артикул:
1123220-005
Артикул:
1123220-005-01-999
Штрих-код:
4014835726451

**10 литров**

Артикул:
1123220-010
Артикул:
1123220-010-01-999
Штрих-код:
4014835726444

**20 литров**

Артикул:
1123220-020
Артикул:
1123220-020-01-999
Штрих-код:
4014835726420

**20 литров, еsobox**

Артикул:
1123220-B20

**60 литров**

Артикул:
1123220-060
Артикул:
1123220-060-01-999
Штрих-код:
4014835726468

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1123220-D60

**208 литров**

Артикул:
1123220-208
Артикул:
1123220-208-01-999
Штрих-код:
4014835726482



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1123220-D28



1 000 литров

Артикул:
1123220-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, CH-4	
ACEA	A3, B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS	
Плотность при 20°C	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6200 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123220-001-01-999 1123220-001-06-999	
5 литров	1123220-005-01-100	4014835637054 2200000033260
10 литров	1123220-010-01-100	4014835637016 2200000033109
20 литров	1123220-020-01-100	4014835637023 2200000030290 2200000040787
60 литров	1123220-060-01-100	4014835637061 2200000019158 2200000031297
208 литров	1123220-208-01-100	4014835637085 2200000046581