

# RAVENOL Super Truck 50

**Вязкость: 50W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1123726-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1123726-005**  
Артикул:  
1123726-005-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1123726-020**  
Артикул:  
1123726-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1123726-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1123726-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1123726-208**  
Артикул:  
1123726-208-01-999



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1123726-D28**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1123726-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                          | Аудит           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CF-4, SG                                                                                          |                 |
| ACEA                      | B4, E2                                                                                            |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E |                 |
| Плотность при 20°C        | 890 g/cm <sup>3</sup>                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 18.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 198.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                          | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 101                                                                                               | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -21 °C                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 258 °C                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 литр    | 1123726-001-06-999 |           |
| 5 литров  | 1123726-005-01-400 |           |
| 20 литров | 1123726-020-01-400 |           |