

# RAVENOL Outboardoel 4T 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1153205-001**  
Артикул:  
1153205-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729216



## 4 литра

Артикул:  
**1153205-004**  
Артикул:  
1153205-004-01-999



## 5 литров

Артикул:  
**1153205-005**  
Артикул:  
1153205-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835729254



## 10 литров

Артикул:  
**1153205-010**  
Артикул:  
1153205-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835729247



## 20 литров

Артикул:  
**1153205-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1153205-B20**  
Артикул:  
1153205-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1153205-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1153205-208**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                  | Аудит           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрено производителем   | NMMA FC-W, NMMA FB-83138K                                                 |                 |
| Подходит для              | Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C        | 864 g/cm <sup>3</sup>                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Синий                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 14.4 mm <sup>2</sup> /s                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 98.6 mm <sup>2</sup> /s                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 150                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -33 °C                                                                    | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 236 °C                                                                    | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число            | 7.5 mgKOH/g                                                               | ASTM D2896      |
| Тактность двигателя       | 4T                                                                        |                 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                                       |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1 литр     | 1153205-001-01-100 | 4014835634411<br>2200000020567                  |
| 4 литра    | 1153205-004-01-999 |                                                 |
| 5 литров   | 1153205-005-01-100 | 4014835634459<br>2200000030597<br>2200000032478 |
| 10 литров  | 1153205-010-01-999 |                                                 |
| 20 литров  | 1153205-020-01-999 |                                                 |
| 60 литров  | 1153205-060-01-999 |                                                 |
| 208 литров | 1153205-208-01-999 |                                                 |