

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211142-001
Артикул:
1211142-001-01-999
Штрих-код:
4014835864313



4 литра

Артикул:
1211142-004
Артикул:
1211142-004-01-999
Штрих-код:
4014835864344



20 литров

Артикул:
1211142-020



20 литров, есобох

Артикул:
1211142-B20
Артикул:
1211142-B20-01-888
Штрих-код:
4014835865518

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Honda Accord X 2017, Honda CR-V IV 2014 – 2016, Honda CR-V V 2018-, Honda Civic IX FB 2014-2015, Honda Civic X FC1/FK7 2016-, Honda Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda HR-V II 2017-, Honda Jade FR5 2014-, Honda Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Honda Odyssey RC1/RC2 2013-, Honda Shuttle GK8/GK9 2015-, Honda Stepwgn RK 2012-2015, Honda Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Honda Vezel RU1/RU2 2012-	
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Вязкость при 100°C	6.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	24.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	265	DIN ISO 2909
Тест на четырех шариковой машине трения (износ)	0.5 mm	DIN 51350-3
Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление)	1800 / 2000 N	DIN 51350-3
Вязкость по Брукфильду при -40°C	2.520 mPa*s	ASTM D2983
Тест на медную полоску при 150°C	1b	ASTM D130
Плотность при 20°C	853 g/cm ³	EN ISO 12185
Температура воспламенения	180 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

BMW

83220136376, 83220429159

Honda

0826099967, 0826999904HE, 0826999905HE, 826099964, 08269P99Z3FC1, 08269P9908ZT1, 0826099964, 08200HCF2, 087009006, 08269P99Z0FC1

Subaru

SOA868V9245