

## RAVENOL Truck MTF-50

Полностью синтетическое



### 1 литр

Артикул:

**1221106-001**

Артикул:

1221106-001-01-999



### 4 литра

Артикул:

**1221106-004**

Артикул:

1221106-004-01-999



### 10 литров

Артикул:

**1221106-010**



### 20 литров

Артикул:

**1221106-020**

Артикул:

1221106-020-01-999



### 60 литров

Артикул:

**1221106-060**

Артикул:

1221106-060-01-999



### 208 литров

Артикул:

**1221106-208**

Артикул:

1221106-208-01-999

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                | Аудит           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | MT-1                                                                                                                    |                 |
| Соответствует требованиям             | Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L |                 |
| Плотность при 20°C                    | 857 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Коричневый                                                                                                              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 17.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 132 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 146                                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C      | 16.900 mPa*s                                                                                                            | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -45 °C                                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 221 °C                                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a                                                                                                                      | ASTM D130       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 10 литров | 1221106-010-01-999 |           |