

# RAVENOL Getriebeoel SLG 80W-90

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1223305-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1223305-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1223305-010**  
Артикул:  
1223305-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835738546



## 20 литров

Артикул:  
**1223305-020**  
Артикул:  
1223305-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835738522



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1223305-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1223305-060**  
Артикул:  
1223305-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835738560



## 208 литров

Артикул:  
**1223305-208**  
Артикул:  
1223305-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835738584



## 1 000 литров

Артикул:  
**1223305-700**

Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                       | Аудит           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-3, GL-4, GL-5, MT-1                                                                                                                                         |                 |
| Одобрено производителем               | DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A                                  |                 |
| Соответствует требованиям             | DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B |                 |
| Соответствует спецификациям           | MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E                                                                           |                 |
| Подходит для                          | DAF, IVECO                                                                                                                                                     |                 |
| Плотность при 20°C                    | 889 g/cm³                                                                                                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Коричневый                                                                                                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 15.2 mm²/s                                                                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 146.4 mm²/s                                                                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 105                                                                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C      | 161.000 mPa*s                                                                                                                                                  | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -30 °C                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 200 °C                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a                                                                                                                                                             | ASTM D130       |

Аналоги OEM

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

**General Motors**  
93165588, 1942008

**Scania**  
1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

**Volvo**  
11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

**ZF**  
0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код     |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 литр            | 1223305-001-01-999 |               |
|                   | 1223305-001-06-999 |               |
| 4 литра           | 1223305-004-01-999 |               |
| 10 литров         | 1223305-010-01-999 |               |
| 20 литров         | 1223305-020-01-000 | 4014835646322 |
|                   |                    | 2200000024398 |
|                   |                    | 2200000028952 |
| 20 литров, есовох | 1223305-B20-01-888 |               |
| 60 литров         | 1223305-060-01-000 | 4014835646360 |
| 208 литров        | 1223305-208-01-000 | 4014835646384 |
|                   |                    | 2200000045546 |