

# **RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)**

**Вязкость: 15****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1323202-001**

**5 литров**

Артикул:  
**1323202-005**

**20 литров**

Артикул:  
**1323202-020**

**20 литров****20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1323202-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1323202-060**  
Артикул:  
1323202-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835759961

**208 литров**

Артикул:  
**1323202-208**  
Артикул:  
1323202-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835759985

**1 000 литров**

Артикул:  
**1323202-700**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                              | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HV, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, SAE MS 1004, Sauer-Danfoss 520L0463 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV                                                                                                                            |                 |
| Плотность при 20°C          | 839.2 g/cm³                                                                                                                                           | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 3.9 mm²/s                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 15.1 mm²/s                                                                                                                                            | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 166                                                                                                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -42 °C                                                                                                                                                | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 180 °C                                                                                                                                                | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

Scania  
2252143

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 208 литров | 1323202-208-01-999 | 2200000049391 |
|            | 1323202-208-01-000 | 4014835642386 |
| 208 литров | 1323202-208-01-909 | 4014835800182 |
|            | 1323202-208-01-000 | 2200000049391 |
|            |                    | 4014835642386 |