

## RAVENOL Frostlube F 12

Синтетическое



### 20 литров

Артикул:

**1323350-020**

Артикул:

1323350-020-01-999



### 20 литров, esobox

Артикул:

**1323350-B20**



### 60 литров

Артикул:

**1323350-060**



### 208 литров

Артикул:

**1323350-208**

## Характеристики

| Наименование                | Значение                | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Соответствует спецификациям | ISO 6743-4 HV           |                 |
| Плотность при 20°C          | 828 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Зеленый                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 6.7 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 19.9 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 332                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -49 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 172 °C                  | DIN EN ISO 2592 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 60 литров  | 1323350-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1323350-208-01-999 |           |