

## **RAVENOL Getriebeöl CLP 46**

**Вязкость: 46**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1332105-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1332105-208**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                   | Аудит           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51517-3                                                                |                 |
| Подходит для                | Cincinnati Milacron                                                        |                 |
| Плотность при 20°C          | 857 g/cm³                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7 mm²/s                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 44.8 mm²/s                                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 114                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -30 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 224 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1332105-020-01-999 |           |